

PT-P750W

Etichettatrice professionale collegabile al PC con connettività di rete
LAN wireless & NFC



Caratteristiche principali:

Connettività semplificata

- Non è necessaria alcuna installazione di software o driver di stampa
- È sufficiente effettuare il collegamento, creare le etichette e stamparle

Funzionamento in modalità wireless

- È possibile stampare da computer Windows, Macintosh e dispositivi con sistema operativo iOS e Android utilizzando l'app iPrint&Label

Compattezza, eleganza e semplicità d'uso

- Il design compatto consente di risparmiare spazio sul piano di appoggio

Software professionale

- Software incorporato P-touch Editor Lite e Ptouch Editor 5.1 per Windows® e Macintosh®

4 opzioni di alimentazione

- Adattatore di rete CA, batteria alcalina AA, batteria NiMH AA o batteria ricaricabile Li-ion

Stampa ad alta velocità

- È possibile stampare fino a 30 mm/sec

Taglierina avanzata

- La taglierina automatica incorporata con funzionalità di taglio parziale consente il facile distacco delle etichette da applicare

Scheda tecnica etichettatrice professionale P-touch PT-P750W

brother®
at your side

Caratteristiche generali

Contenuto della confezione	Etichettatrice PT-P750W cassetta di nastro nero su bianco da 24 mm (lunghezza 4 m) Adattatore CA Cavo USB Guida dell'utente
Lingue supportate	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, turco, portoghese brasiliano

Dimensioni e peso

Senza imballo	78 (L) x 152 (P) x 143 (A) † 800 g
----------------------	------------------------------------

Caratteristiche tecniche

Velocità di stampa	30 mm/secondo (utilizzando l'adattatore AD)
Risoluzione di stampa	180 x 360 dpi
Interfacce	USB, Wireless (802.11b/g/n), NFC
Massima altezza di stampa	18,1 mm
Tipo di taglierina	Taglierina automatica con taglio completo e parziale (a metà)
Lunghezza etichette	30 mm min † 300 mm max
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS/X versione da 10.7 a 10.9.

Software (P-touch Editor Lite) (P-touch Editor 5.1)

Lingue supportate	Inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ceco, ungherese, polacco	Inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese
Numero di font	Tutti i font True-Type installati	Tutti i font True-Type installati
Formati immagini supportati	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, funzionalità di acquisizione schermate	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, funzionalità di acquisizione schermate
Numero di modelli	N/D	88
Numero di cornici	10	154
Impostazione lunghezza etichetta	25-300 mm	25-1000 mm
Numero di codici a barre	Nessuno	21
Numerazione sequenziale	1-200, A-Z, a-z	1-5000, A-Z, a-z
Numero di copie	1-200	1-5000
Database supportati	Nessuno	csv, txt, mdb, xls, accdb, Microsoft® SQL server database (solo Windows®)
Caricamento / Salvataggio design etichette	Sì	Sì
Rilevamento colore e dimensione nastro	Sì	Sì

Consumabili

Tipo di nastro	TZe
Ampiezza nastro	3.5, 6, 9, 12, 18 e 24 mm

Accessori opzionali

Batterie	BA-E001: batteria Li-ion ricaricabile Batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6)
Adattatore CA	AD-E001

iPrint&Label

Sistemi operativi per dispositivi mobili supportati	iOS 5.0 o superiore, Android 2.2 o superiore
Lingue supportate	Inglese, francese, tedesco, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese, ceco, ungherese, polacco, finlandese, croato, rumeno, slovacco, russo
Supporto immagini	Funzione Photo (per inserire fotografie)
Modelli	Sì
"Label Collection" (Raccolte di etichette preconfigurate)	Sì
Rilevamento colore e dimensione nastro	Sì
Impostazione lunghezza etichetta	24-600 mm
Inserimento contatti da rubrica indirizzi	Sì
Stampa orientamento verticale	Sì