

RJ-3050

Soluzione di stampa portatile in formato 3" (76,2 mm)



Design ergonomico e compatto
per la massima portabilità

Doppia interfaccia
(WiFi e Bluetooth)

Costi ridotti per l'acquisto
di consumabili e per
la manutenzione

Caratteristiche principali:

Compatibile con Windows®

- È possibile stampare da un PC con sistema operativo Windows tramite l'interfaccia USB oppure in modalità wireless

Pronta per l'integrazione con app iOS® e Android

- Tramite il kit di sviluppo software Brother SDK (richiesto sviluppo software da parte di terzi)

Design ergonomico e compatto per la massima portabilità e durata

- Progettata per offrire un'ottima resistenza anche nelle condizioni più difficili. Prodotto sottoposto a prova di caduta da 1,2 m e certificato con grado di protezione IP54.

Elevata velocità di stampa

- Max 5 ips (127 mm/sec) (senza spellicolatore)

Costi di manutenzione ridotti

- La tecnologia di stampa termica diretta consente di utilizzare meno componenti in movimento rispetto alle altre tecnologie di stampa.

Costi ridotti per l'acquisto di consumabili

- Non c'è bisogno di sostituire cartucce di inchiostro o nastri. L'unico materiale di consumo è costituito dalla carta termica.

Caratteristiche generali

Contenuto della confezione	Clip per cintura Batteria Li-ion (PA-BT-001-B) Documentazione
Lingue supportate	Inglese, francese, olandese, tedesco, italiano, spagnolo

Dimensioni e peso

Senza imballo	113 (L) x 186 (P) x 80 (A) / 610 g (compresa la batteria)
----------------------	---

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di stampa	Termica
Velocità di stampa	Max 5 ips (127 mm/sec) (in ambiente standard Brother*)
Larghezza massima di stampa	72 mm
Risoluzione di stampa	203 dpi
Numero di pagine stampabili con una batteria carica	Batteria Li-ion: circa 5300 etichette (stampa continua) *In ambiente standard Brother
Interfacce	USB Ver.2.0 (Full Speed) (mini-B). USB Host. Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1. Wireless LAN IEEE802.11b/g/n (Modalità Infrastruttura/Adhoc/Wireless Direct) IEEE802.11b/g/n (Modalità Infrastruttura e Wireless Direct: [b/g/n] / Modalità AdHoc: [b])
Sistemi operativi supportati	Android 2.3 o versione successiva; iOS 5 o versione successiva (richiesto sviluppo di app da parte di terzi utilizzando il kit di sviluppo software Brother SDK), informazioni disponibili all'indirizzo www.brother.eu/developer
Supporto Airprint	(Da confermare)
Comandi stampante	Raster ESC/P P-touchTemplate Emulazione ZPL Emulazione CPCL
Driver stampante	Microsoft® Windows Vista® Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Font interni e dimensioni	<ESC/P> Font bitmap: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki 3 dimensioni <16, 24, 32 punti> Font vettoriali: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max: 400 punti <P-touch Template> Font vettoriali: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Max: 400 punti

Consumabili

Tipo di rotolo RD	RD-PO8E5 (Ricevute)
--------------------------	---------------------

Accessori opzionali

Batterie	Batteria Li-ion ricaricabile (PA-BT-001-B): 7,2 V Stampa continua di 5300 etichette (in ambiente standard Brother*)
Tracolla	PA-SS-4000
Adattatore CA	PA-CR-001: Base di ricarica singola PA-BC-001: Caricatore per batteria singola PA-AD-600: Adattatore CA
Caricatore per auto	PA-CD-600CG: tipo per accendisigari PA-CD-600WR: tipo a cablaggio permanente