

MFC-J245

Multifunzione inkjet All In One con FAX

Display LCD a 1 riga

ADF da 20 fogli



Velocità di stampa
fino a 11 ipm

Caratteristiche principali:

Alimentatore automatico di documenti (ADF)

- ADF da 20 fogli

Fax a colori

- Modem fax a 14,4 kbps

Stampa rapida a colori

- Velocità di stampa fino a 6 ipm a colori e 11 ipm in monocromatico

Display LCD

- Navigazione e selezione menu semplificate grazie al display a 1 riga

Cartucce di inchiostro a capacità elevata

- Riduzione dei costi di esercizio grazie alle cartucce opzionali ad alta capacità

Interfacce

- USB 2.0 Hi-Speed



Caratteristiche generali

Tecnologia	Inkjet
Capacità carta in ingresso	100 fogli ²
Capacità carta in uscita	50 fogli ²
Larghezza / Altezza max. carta in ingresso piano fisso	215,9 / 297 mm
Display LCD	1 riga
Programmazione su schermo	Sì
Capacità memoria	64 MB
Operazioni simultanee	Sì
Indicatore livello inchiostro	Il livello di inchiostro può essere facilmente visualizzato sul display LCD utilizzando il menu di gestione inchiostro
Pulsante di risparmio energetico	Sul pannello di controllo

Stampante a colori

Velocità	11 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori (in base allo standard ISO/IEC 24734)
Velocità (in modalità Fast)	Fino a 27 pagine al minuto in monocromatico e fino a 10 pagine al minuto a colori
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione ⁷	Fino a 6.000 x 1.200 dpi
Stampa fronte-retro	No
Formati di carta	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm), Index card (127 x 203 mm), Photo-2L (127 x 178 mm), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	20 fogli
Carta in ingresso ²	Cassetto standard – 100 fogli fino al formato lettera
Carta in uscita ²	Faccia in su - 50 fogli
Tipo di carta	Comune / inkjet / patinata / lucidi
Grammatura carta	Cassetto carta: 64 - 220 g/m ²
Stampa senza margini	La stampa senza margini è disponibile per i formato A4, LTR, A6, Photo, Index card, Photo-2L
Dimensione goccia	Dimensione goccia minima 1,5 pl
Colour Enhancement	Il sistema "Brother Image Enhancement" permette all'utente di personalizzare la stampa dei colori
Driver stampante	Compatibile con Windows® XP/Vista/7/8, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 (Windows Server® solo stampa), Mac OS X v10.6.8/10.7.x/10.8.x

Fax a colori

Modem fax	14,4 kbps
PC Fax - invio e ricezione ⁸	Invio / ricezione di fax direttamente da / sul PC (ricezione disponibile solo per Windows®)
Ricomposizione automatica	Ricomponi automaticamente il numero se la linea è occupata
Indice telefonico	Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico
Fax/Tel Switch	Riconoscimento automatico in ricezione di fax e telefonate
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di alta qualità per stampe molto piccole e per disegni (solo in bianco e nero)
Attivazione da remoto avanzata	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un altro apparecchio fax.
Trasmissione da memoria	Fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)
Ricezione con carta esaurita	Fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)
Accesso duale	Consente l'esecuzione simultanea di 2 operazioni differenti sull'apparecchio (solo in monocromatico)
Broadcasting	Invia il medesimo messaggio fax fino a 50 utenti differenti
Riduzione automatica	Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
ECM (Metodo di correzione errore)	Quando entrambi gli apparecchi supportano il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax e in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate
Configurazione remota	Consente di configurare l'apparecchio dal proprio PC (Windows® & Macintosh)
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per i fax
Rubrica	40 posizioni di memoria
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi
Identificazione del numero chiamante	Sì

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

Copiatore a colori

Velocità	4,5 ipm in monocromatico / 3 ipm a colori (ISO/IEC 24735)
Risoluzione	fino a 1.200 x 1.200 dpi (a colori e in monocromatico)
Percentuale di ingrandimento/riduzione	Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copie multiple	Produce fino a 99 copie dell'originale

Scanner a colori

Tecnologia	CIS (Contact Image Sensor)
Tempo di riscaldamento	0 secondi
Risoluzione (ottica)	Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Risoluzione (interpolata)	Fino a 19.200 x 19.200 dpi ⁸
Velocità	3,37 secondi in monocromatico e 4,27 secondi a colori (A4, 100 x 100 dpi)
Scala di grigi	256 tonalità di grigio disponibili per copia o scansione
Compatibilità Twain	Questo modello è TWAIN e WIA compatibile per Windows® (WIA solo con Windows® XP/Vista/7/8)
Sistemi operativi	Windows® XP/Vista/7/8 & Mac OS v10.6.8/10.7.x/10.8.x
Funzionalità 'Scan To'	Consentono la scansione diretta su e-mail, immagine, OCR e file.
Formati supportati:	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
Profondità del colore	30 bit interni / 24 bit esterni

Interfaccia

Interfaccia locale	USB 2.0 Hi-Speed
---------------------------	------------------

Consumabili

Cartucce di inchiostro a capacità standard	Nero (LC-121BK) 300 pagine ¹ Ciano (LC-121C) 300 pagine ¹ Magenta (LC-121M) 300 pagine ¹ Giallo (LC-121Y) 300 pagine ¹
Cartucce di inchiostro a capacità elevata	Nero (LC-123BK) 600 pagine ¹ Ciano (LC-123C) 600 pagine ¹ Magenta (LC-123M) 600 pagine ¹ Giallo (LC-123Y) 600 pagine ¹
Contenuto della confezione	Cartucce di inchiostro LC121, cavo di alimentazione, Software driver per Windows® e Mac, guida di installazione rapida (cavo interfaccia PC non fornito)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di supporto. Per esempio, l'utilizzo di carta lucida riduce la durata dei consumabili.

Dimensioni e peso

Con imballo	478 (L) x 229 (P) x 456 (A) mm - 8,4 kg
Senza imballo	410 x 374 x 180 mm 8,1 kg

Ambiente

Consumo energetico	Operating - 16W Ready - 3W Sleep - 1.1W Off - 0.2W
Livello di pressione sonora	50 dBA (Massimo)
Modalità di risparmio inchiostro	Consente un consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Energy Star	Sì
Blue Angel	Certificazione Blue Angel attesa dopo la produzione iniziale

¹Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711

²Calcolato con carta da 80 g/m²

³Solo Windows® e Mac®

⁴Solo Windows®

⁵Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

⁶Deve essere connesso al web

⁷Verticale x orizzontale

⁸Richiede l'utilizzo del software Brother

⁹Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa